+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

Zeskanuj kod

WINDA KONTROLNA WK-2/HD

Cechy charakterystyczne:

- Windy WK-1/HD (jednosłupowa) oraz WK-2/HD (dwusłupowa) przeznaczone są do testowania oraz montażu żaluzji, rolet drewnianych oraz rolet zewnętrznych.
- Solidna konstrukcja ze stali i anodowanego aluminium.
- Sterowanie nożne.
- Falownik zapewnia łagodny start i zatrzymanie się.
- Hamulec mechaniczny ślizgowy zapobiega opadaniu belki poprzecznej w przypadku awarii technicznej.

Dane techniczne:

Standardowe wymiary gabarytowe: 3000 x 3000 x 800 mm (118.1"/118.1"/31.4")*

Prędkość podnoszenia: ~0,3 m/s (11.8" ft/s)

Wysokość podnoszenia: 2700 mm (106.2")

Zasilanie: 1~230 V / 3~400 V

Moc: 1.1 kW

Maksymalny udźwig: 50 kg (110 lbs)

Półka i uchwyty opcja dodatkowo płatna.

* Nietypowe wymiary na zamówienie. W standardzie tylko uchwyty do rolet TYP-2 (2 szt.). Inne uchwyty pod zamówienie.









