+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

超声波窗帘布裁切机 **US-1**

切割台REXEL US-1是用于卷帘制造的现代，功能强大且专业的设备。

该表的主要优点：

-根据需要，可移动刀头可以用超声波或机械圆刀切割织物。
-触摸屏面板提供简单直观的控制，并支持以下语言：波兰语，英语，法语和俄语。
-全自动切割过程。
-气动夹紧线从工作台的两侧提供均匀的织物压力。
-借助材料传感器，切割过程中的刀移动长度可能受到材料宽度的限制。
-切割线和进料装置之间设有大型照明屏幕（宽度为260 mm）。
-精确的长度和角度测量装置设计用于调节所需布料的角度和长度。
-坚固的桌台结构由粉末喷涂的钢制型材制成。
-可以使用桌子腿上的调节螺钉调节桌子的高度。
-表格由两部分组成：切割模块本身和后切割模块。可以仅购买切割模块，并将其与自己的切割台一起使用。

规格：

切割宽度：标准3000毫米，可选3200毫米
桌面宽度：标准3200毫米，可选3400毫米
切割线后的桌面长度：2600毫米– 5000毫米
整个宽度：3740毫米
全长：3370毫米– 5770毫米
桌面高度：900毫米
切割速度：最小值：0.1 m / s，最大值：0,55 m / s
叶片转速：2300 rpm
刀片直径：108毫米
电压：230伏
瓦数：900瓦
超声波刀：是的
机械圆刀：是
织物夹：气动，两侧
屏幕：是，标准

Table of basic dimensions of US-1 cutting tables depending on the selected table module length (for max. cutting width 3000mm)		
Table module length [mm]	Total length [mm]	Max. measuring length [mm]
3100	3917	2960
3400	4217	3260
4000	4817	3860
4200	5017	4060
5000	5817	4860