+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

铺布机-裁剪设备 UL-3

主要特征:

-带UL-3撒布头的SK-3切割室工作台，用于手动撒布织物，并准备用于垂直或圆刀切割的切割套件。
-机器配备: 切割室工作台SK-3，扩展头UL-3，织物端夹LD-2，织物端切刀OT-1 / A和机械切台。
-带托盘的撒布头，用于纺织品堆放（可选）。
-可旋转的撒布机（可选）。
-钢丝绳上的电源线（可选）。
-带气垫的桌子（可选UL-3 / AIR）。
-标准宽度: 1.83 m或2.07 m。
-标准长度为: 2.8 m, 3.9 m, 5 m, 6.1 m, 7.2 m, 8.3 m, 9.4 m, 10.5 m, 11.6 m, 12.7 m, 13.8 m, 14.9 m和16 m（6.56英尺, 9.84英尺, 16.4英尺, 19.68英尺, 22.96英尺, 26.24英尺, 29.52英尺, 32.8英尺, 36.08英尺, 39.37英尺, 42.65英尺, 45.93英尺和52.49英尺）。注意: UL-3撒布头需要80厘米的SK-3工作台。
-标准纸卷重量: 最大60公斤
-标准卷直径: 最大50厘米

额外付款方式:

-带有摇篮/架子的撒布头，用于从捆束中撒布织物，并降低滚筒UL-3 / KZ的压痕。
-带有递减辊UL-3 / Z的撒布头。
-可旋转的撒布机UL-3 / O（与UL-3 / KZ不兼容）。
-可旋转的撒布头+压辊UL-3 / OZ（与UL-3 / KZ不兼容）。
织物端铣刀线扩展系统。
-底部搁板，用于卷筒存储，搁板厚度18 mm，以白色PCV完成。
-用于薄纸板芯的附加杆? 英寸。
-吹气: 每个2,5 m段。