



Skenování kódu

## ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY PR-11

### Klíčové vlastnosti:

Pro nastavení řezné délky hliníkových profilů a dalších materiálů používaných převážně k výrobě rolet. Měřicí přístroje PR-11 jsou k dispozici pro vlastní montáž na jakýkoli stůl nebo jako hotová měřicí jednotka pro montáž na měřicí stůl SPR-12. Každé z těchto zařízení může být vyrobeno v levé nebo pravé konfiguraci a s příslušenstvím pro odečítání vzdálenosti na metrickém pravítku (přesnost odečítání 1,0 mm) nebo elektronickém displeji (přesnost odečítání 0,01 mm).

Pohyb jezdce a aretace polohy - manuální.

### Verze PR-11:

PR-11P.M - pravotočivý měřicí přístroj s nalepovacím pravítkem pro montáž na jakýkoli stůl

PR-11P.MS - pravotočivý měřicí přístroj s nalepovacím pravítkem pro montáž na měřicí stůl SPR-12P

PR-11P.E - pravotočivý měřicí přístroj s digitální obrazovkou pro montáž na jakýkoli stůl

PR-11P.ES - pravotočivý měřicí přístroj s digitální obrazovkou k montáži na měřicí stůl SPR-12P

PR-11L.M - levoruký měřicí přístroj s nalepovacím pravítkem pro montáž na jakýkoli stůl

PR-11L.MS - levoruký měřicí přístroj s nalepovacím pravítkem pro montáž na měřicí stůl SPR-12L

PR-11L.E - levoruký měřicí přístroj s digitální obrazovkou pro montáž na jakýkoli stůl

PR-11L.ES - levoruký měřicí přístroj s digitální obrazovkou pro montáž na měřicí stůl SPR-12L

### LEGENDA:

P - pravotočivá verze, nastavení řezné vzdálenosti na pravé straně řezné linie

L - verze pro levou ruku, nastavení vzdálenosti řezu na levé straně linie řezu

M - odečet vzdálenosti na indikátoru spolupracujícím s metrickým lepicím pravítkem

E - dálkový odečet na elektronickém displeji spolupracujícím s magnetickou páskou

S - verze pro montáž na měřicí stůl SPR-12

**POZNÁMKA:** Při objednávání zařízení PR-11 použijte kódové označení v následujícím formátu: např. PR-11P.M (xxxx) kde "xxxx" znamená maximální rozsah pojezdu vozíku se zářezkou v [mm].

Pro míry PR-11P.M, PR-11P.E, PR-11L.M a PR-11L.E jsou standardní hodnoty „xxxx“: 3000 mm, 3800 mm, 4000 mm, 5000 mm, 5300 mm a 5800 mm.

Pro měření PR-11P.MS, PR-11P.ES, PR-11L.MS a PR-11L.ES jsou standardní hodnoty "xxxx": 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm a 5800 mm

Celková délka měřicí zářezky je vždy o 190 mm delší než hodnota "xxxx".





PR-11.P.E



PR-11.P.M



SPR-12