



QR-Code

POLSTERHUBTISCH ST-3/O

Der Tisch ST-3/O ist mit einer schwenkbaren, teppichüberzogenen Tischplatte, Stahlgleitschienen mit Federspeicher und einem Federsystem ausgestattet, das die Tischplatte nach jeweils 90 Grad blockiert.

Hauptdaten:

- Die Konstruktion besteht aus Stahlprofilen und einen Pneumatikzylinder.
- Fußsteuerung wird mit den Pedalhebeln durchgeführt.
- Die Tische haben den Anschluss für Pneumatikwerkzeuge.
- Die Tische sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das der Abfall der Arbeitsplatte verhindert, der Strom ausgeschaltet ist.
- Die Tische können mit einem Fach für die Abhilfe bestückt werden.
- Nach einer Studie, der Energieaufwand bei der Anwendung des Polstertisches ist 15% niedriger als bei der Anwendung des Bocks.
- Minimale Produktivitätserhöhung bei der Anwendung vom Polstertische ist 14% höher als bei der Anwendung des Bocks.

Technische Daten:

Modell: ST-3/O

Druck Pressluft: 6 bar (87 PSI)

Abmessungen der Arbeitsplatte: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")

Pneumatik Zylinder: D125x600

Minimale Hubhöhe: 430 mm (16.9")

Maximale Hubhöhe: 1380 mm (54.3")

Maximale Hublast: 130 kg (286.6 lbs)



