



Escanear el código

## REBOBINADORA PARA TELA P-3L

**Rebobinadora estándar (el bobinado se lleva a cabo de la cesta al barril), equipada con contador.**

Principales características:

- Las máquinas rebobinadoras permiten una medición rápida y fácil de la longitud de la tela.
- Las máquinas pueden estar equipadas con una agarradera (versión /R) o un filete de corte semiautomático (versión /A) para su comodidad.
- Estas máquinas son opciones perfectas para los fabricantes de ropa o empresas de venta al por mayor, que se dedican a la comercialización de telas en rollos.
- Las maquinas rebobinan la tela de cesta en un barril de cartón con ayuda de árbol de accionamiento.
- Alta velocidad de bobinado (50-60 m/min).
- El filete de corte puede ser mecánico o semiautomático.
- El contador mecánico de metros y yardas.
- Instalación fácil de rollo.
- La construcción elaborada de acero cubierto con pintura en polvo.

[Características de seguridad:](#)

- 1) Parada inmediata de la máquina en caso de que se presione un botón de parada de emergencia;
- 2) Por razones de seguridad, no es posible arrancar la máquina después de situaciones de emergencia a menos que el operador reinicie la máquina (protección accidental de arranque automático);
- 3) La máquina está protegida mediante relés de seguridad especiales fabricados por Omron.

Características técnicas:

Modelo: P-3L

Anchura máxima de rollos: 190 cm (74,80")

Diámetro máximo de rollos: 50 cm (19,69")

Peso máximo de rollos: 40[kg]

Alimentación: 230[V]

Potencia: 0,18[kW]

Velocidad máxima de bobinado: 50-60 m/min

Tamaño de pantalla: -

Pantalla de iluminación: no

Contador de tela: sí

Cesta para rollo: sí

Filete de corte OT-1/A: no

Filete de corte OT-1/R: no

**Atención:**

Esta máquina no está diseñada para materiales elásticos y el contador puede mostrar una longitud incorrecta debido al estiramiento del material durante el rebobinado.

