

+48 697 530 240 +48 61 876 89 46 info@rexelpoland.com



## LA TABLE PNEUMATIQUE POUR LA TAPISSERIE DES MEUBLES ST-3/K

La table est équipée de plateau de table couvert de moquette avec les rails en acier spéciaux. La table est équipée de système de blocage, qui empêche l'effet ressort.

Caractéristiques principales:

- La structure est faite de profilés en acier et le cylindre pneumatique.
- La commande au pied est effectué par les leviers-pédales.
- Les tables ont la sortie pour la connexion d'equipement pneumatique.
- Les tables sont équipées de soupape de sécurité, que empêche la chute du plateau de table, si l'alimentation d'énergie est débranchée.
- Les tables peuvent être équipées de tiroir pour les accessoires pratiques.
- Selon l'étude, la consommation en énergie avec l'utilisation de la table pneumatique est de 15% inférieur, qu'avec l'utilisation des tréteaux.
- L'augmentation minimale de la productivité avec l'utilisation de la table pneumatique est 14 % plus élevé, qu'avec l'utilisation des tréteaux.

Spécifications:

Modèle: ST-3/K

Pression de service: 6 bar (87 PSI)

Dimension du plateau: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")

Cylindre pneumatique: D125x600

Hauteur minimale: 320 mm (12.59")

Hauteur maximale: 1280 mm (50.39")

Charge admissible: 160 kg (352.74 lbs)









