+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

Scannez le code

MACHINE A DEROULEUSE VISITEUSE-METREUSE LES TISSUS PP-3SE

Machine de rebobinage-contrôle avec rétro-éclairage et bobinage plus puissant (du berceau du rouleau au tube), appareil de mesure numérique de la longueur et écran tactile. Après avoir rembobiné la longueur de tissu définie, l'axe de réception s'arrête automatiquement (possibilité de rembobiner à la longueur souhaitée).

Principales caractéristiques:

- Les machines de rembobinage / inspection avec écran rétro-éclairé permettent un contrôle qualité rapide et facile et mesurent la longueur du tissu.
- Les machines peuvent être équipées d'un coupe-bordures manuel (version /R) ou semi-automatique (version /A) intégré pour une efficacité accrue sur le lieu de travail.
- Un choix parfait pour tous les fabricants de textile et les entreprises qui traitent tout type de tissu.
- La machine enroule le tissu à partir d'un rouleau placé à l'intérieur du berceau sur un mandrin placé sur un arbre d'enroulement.
- Vitesse d'enroulement élevée (50 m/min ou 60 m/min).
- Compteur numérique et panneau à écran tactile pour le contrôle de la machine.
- Installation facile du rouleau de tissu.
- Cadre en acier peint par poudrage.

Des dispositifs de sécurité:

1) Arrêt immédiat de la machine en cas d'appui sur un bouton d'arrêt d'urgence ;
2) Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de démarrer la machine après des situations d'urgence à moins que l'opérateur ne réinitialise la machine (protection contre l'auto-démarrage accidentel) ;
3) La machine est protégée par des relais de sécurité spéciaux fabriqués par Omron.

Modèles disponibles :

PP-3SE Machine d'inspection de rebobinage avec rétro-éclairage et unité d'enroulement plus puissante (du berceau du rouleau au tube) et dispositif de mesure de la longueur.
PP-3SE/R Équipé en plus d'un coupe-fil manuel OT-1/R.
PP-3SE/A Équipé en outre d'un coupe-fil semi-automatique OT-1/A.

Caractéristiques:

Modèle : PP-3SE
Largeur maximale du rouleau de tissu : 190 cm (74,80")
Diamètre maximum du rouleau : 50 cm (19,69")
Poids rembobinable maximum du rouleau : 70[kg]
Tension : 230[V]
Puissance moteur : 0,55[kW]
Vitesse d'enroulement maximale : 50-60 m/min
Taille de l'écran : 200 x 50 cm (78,74" x 19,68")
Écran : Oui
Compteur de yards ou de mètres : Oui
Berceau pour rouleau : Oui

Attention:
Cette machine n'est pas conçue pour les matériaux élastiques et le compteur peut afficher une longueur incorrecte en raison de l'étirement du matériau lors du rembobinage.


Operator panel
Reset
MENU
omron







