



Scannez le code

TABLE ÉLÉVATRICE PNEUMATIQUE POUR EMBALLAGE CANAPÉ ST-3/O/C

La table ST-3/O/C est équipée d'un plateau pivotant recouvert de tapis, de rails coulissants en acier et d'un système de frein à ressort qui bloque le plateau tous les 90 degrés. Le plateau de table est équipé d'une poutre de positionnement à commande pneumatique capable de soulever l'élément lourd du canapé et de faciliter le processus d'emballage (par exemple, pour placer facilement des coins protecteurs en carton). La table est équipée d'une pédale supplémentaire afin que la hauteur de la table puisse être ajustée des trois côtés de la table. Un dispositif complémentaire supplémentaire en option est la [TABLE DE DÉROULEMENT ET DE DÉCOUPE DE FEUILLE K2-0597](#) (AVIS : la table de déroulement n'est pas incluse dans la table pneumatique ST-3/O/C).

Principales caractéristiques:

- Cette construction solide est basée sur des profilés en acier et un vérin pneumatique.
- Le vérin pneumatique est commandé au pied.
- La table a une fente de connexion pour les outils pneumatiques.
- Après avoir éteint la table, elle se bloque automatiquement (couper l'alimentation ne fait pas plier la table).
- La table peut être équipée d'un tiroir pour les outils d'ameublement.
- Il a été prouvé que l'utilisation de nos tables élévatrices diminue la consommation d'énergie de 15% par rapport aux tréteaux rembourrés.
- Une augmentation de la productivité d'au moins 14% a été observée lorsque les employés ont utilisé nos tables élévatrices au lieu des tréteaux de rembourrage réguliers.

Caractéristiques:

Modèle : ST-3/O/C

Pression de service : 6 bar (87 PSI)

Dimensions du plateau : 2000 mm x 900 mm (78,74" x 35,43")

Vérin pneumatique : D125x600, 2x 1501.64.0050

Hauteur minimale : 430 mm (16,9")

Hauteur maximale : 1380 mm (54,3")

Charge maximale : 130 kg (286,6 lb)



