



Beolvasni a kódot

## ANYAGLECSERÉLŐ ÉS HOSSZÚSÁGRA VÁGÓ GÉP CTRL-1500 P

### Főbb jellemzők:

- Habanyagok előre beállított hosszúságúra történő feltekerésére és vágására, valamint kartonmag nélküli tekercsekbe tekercselésre tervezett gép (mag nélküli feltekerés).
- Leginkább könnyű, rugalmas poliuretán és polietilén habokhoz alkalmas, 2-4 mm vastagságban, pl. kötszerek gyártásához.
- A gép egy indukciós motorral hajtott táguló tengellyel ellátott letekercselő szakaszból és egy vágó-tekercselő szakaszból áll. Közvetlenül a letekercselő után egy forgatható, dőlésmérővel (kiegyensúlyozóval) ellátott henger található. Az anyag áthalad a henger alatt, amely előfeszíti és simítja azt. A kiegyensúlyozó elhajlása határozza meg az anyag letekercselési sebességét.
- Az anyagadagoló rendszer két, 130 mm (5,12") átmérőjű, gumibevonatú görgőből épül fel - egy hajtott és egy nyomógörgő. Ezek alkotják a gép fő hajtást. Közvetlenül a hajtógörgők előtt található egy jeladó a habhossz mérésére. A görgők után egy keresztirányú vágómodul található szorítórudakkal, amelyek vágás közben az anyagot az asztalhoz szorítják. Az asztal az anyag mozgásának irányába dől, lehetővé téve a gravitációs rásegítésű adagolást.
- A vágóegység után egy második kiegyensúlyozó található dőlésmérővel, amely lehetővé teszi a feszültség szabályozását a tekercselés előtt. A tekercselőrendszer egy forgó foglalatokban rögzített és rögzített rozsdamentes acél rúd köré épül. A teljes modul ezenkívül egy indukciós motorral hajtott keresztirányú vezetőre van szerelve, amely lehetővé teszi az élvezérelt tekercselést.
- Az előre beállított habhossz visszatekerése után az adagológörgők és a csévlő megáll, és a vágó keresztirányú vágást végez. A tekercs befejezése után a rozsdamentes acél rudat a kezelő manuálisan eltávolítja a tekercsről.
- A gép kérésre más hasonló paraméterekkel is gyártható.
- A kezelőpanel egy speciális forgókarra van szerelve a kezelői kényelem javítása érdekében.
- A kezelőpanel kiváló minőségű érintőképernyővel van felszerelve.
- Felhasználóbarát kezelőfelület lengyel és angol nyelven (más nyelvek kérésre).

### Specifikációk:

Max. tekercsszélesség: 1200 mm  
Max. tekercsátmérő: 1000 mm  
Max. tekercstömeg: 100 kg  
Teljes méretek (H x Sz x M): 3100 x 2500 x 1965 mm ±30 mm  
Gép súlya: kb. 850 kg  
Tápellátás: 230 V AC  
Telepített teljesítmény: 2,5 kW



