



+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



Scansiona il codice

IL TAVOLO PER IL TAGLIO DI TENDE A RULLO US-2

Le caratteristiche principali:

- Il tavolo ha il sistema semiautomatico del rendimento della stoffa: i rulli alimentatori cominciano a girarsi facilitando lo svolgimento e la svoltata dei rulli pesanti con la stoffa. Si realizza il comando dei rulli alimentatori con l'aiuto dei pedali o con l'aiuto di pannello di comando (console) cordless (due consoli in completo). Si può registrare la velocità di rotazione dei rulli sullo schermo sensorio.
- In completamento di standard lungo al tavolo è stato installato: il sistema manuale di spianamento di rotolo ed il cavo pedale per l'abbassamento e la levatura con il pressore per la stoffa.
- Lame intercambiabili danno la possibilità di tagliare con le lame ultrasuoniche o rotonde meccaniche, se è necessario
- Controllo semplice e intuitivo del dispositivo è stato fatto utilizzando il touchpad (con menu di selezione della lingua in polacco, inglese, francese e russo)
- Completamente automatizzato processo di taglio.
- Pneumatica tavoletta di morsetto pressa ai lati tagliati materiale in modo uniforme su entrambi i lati.
- Sistema di posizionamento e il cavo piede per controllare la tavoletta di morsetto
- Spostamento della lama durante il taglio può essere limitata alla larghezza del materiale in lavorazione grazie al sensore di materiale
- Ampio schermo con il controluce (larghezza 260 millimetri) è situato tra la linea di taglio e il tessuto alimentatore.
- Dispositivo di misura precisa aiuta a impostare la lunghezza del tessuto tagliato (con la possibilità di regolare l'angolo e determinare le lacune).
- Forte costruzione di profili in acciaio, verniciato a polvere.
- È possibile allineare con precisione il tavolo grazie alle gambe a vite nella parte inferiore del tavolo.
- Il tavolo consiste di due parti: la sezione di taglio e la sezione di trattamento di tessuto. C'è la possibilità di acquistare solo la sezione di taglio e utilizzarla con il proprio tavolo (soluzione più economica).

Specificazioni:

Larghezza massima di taglio: 4000 mm
Larghezza di piano di tavolo: 4200 mm
Lunghezza del tavolo direttamente il taglio (o più): 4000 mm
Larghezza complessiva del tavolo: 4750 mm
Lunghezza complessiva del tavolo (o più): 5200 mm
Altezza del tavolo: 900 mm
Velocità del movimento del carrello con lama: min-max 0,1-0,6 m/s
Velocità del movimento di lama: 2400 RPM
Diametro di lama: 68 mm
Tensione: 230 V / 50 Hz
Potenza: 900 W
Lama circolare meccanico: Si
Lama ultrasonoro: Si
Premilamiera pneumatica (bilaterale): Si
Schermo d'illuminazione: Si
Aggiustamento graduale della velocità del carrello: Si
Aggiustamento graduale dei giri di lama: No
Sistema semiautomatico del rendimento di stoffa: Si
Sistema manuale di spianamento di stoffa: Si
Cavo pedale di comando del pressore di stoffa: Si

