



Scansiona il codice

## P-3S MACCHINA PER IL CONTROLLO DEI METRI

**Macchina standard di riavvolgimento con schermatura d'illuminazione  
(riavvolgimento è fatto dal canestro su forato) èd egiupaggiata con segnatore.**

Estremi:

- Le macchine ribobinatrici consentono una misurazione rapida e semplice della lunghezza del tessuto.
- Le macchine possono essere egiupaggiato con regoletto per taglio a mano (modificà /R) o semiautomatico (modificà /A) per comodità.
- Queste macchine sono la scelta idealmente per produttori del vestito o case per la vendita all'ingrosso, che esitano le stoffe nei rulli.
- Le macchine dipanano la stoffa dal canestro su forato di cartone attraverso forcella motrice.
- Velocità rapida riavvolgimento (50-60 m/min).
- Taglierina scorrevole per taglio può essere a mano o semiautomatico.
- Segnatore meccanico dei metri o iarde.
- Istallazione del rullo semplice.
- La costruzione è fabbricata d'acciaio e colorita in modo polvere.

### Caratteristiche di sicurezza:

- 1) Arresto immediato della macchina nel caso in cui venga premuto un pulsante di arresto di emergenza;
- 2) Per motivi di sicurezza, non è possibile avviare la macchina dopo situazioni di emergenza a meno che l'operatore non ripristini la macchina (protezione accidentale all'avvio automatico);
- 3) La macchina è protetta mediante speciali relè di sicurezza realizzati da Omron.

Scheda tecnica:

Modello: P-3S

Larghezza massima del rullo: 190 cm (74,80")

Diametro massimo del rullo: 50 cm (19,69")

Carico massimo del rullo: 70[kg]

Alimentazione: 230[V]

Capacità: 0,37[kW]

Velocità massima del riavvolgimento: 50-60 m/min

Dimensione del schermatura: -

Schermatura d'illuminazione: no

Segnatore della stoffa: sì

Canestro per rullo: sì

OT-1/A taglierina scorrevole: no

OT-1/R taglierina scorrevole: no

Attenzione:

Questa macchina non è progettata per materiali elastici e il contatore potrebbe mostrare una lunghezza errata a causa dell'estensione del materiale durante il riavvolgimento.

