

+48 697 530 240 +48 61 876 89 46 info@rexelpoland.com



## ST-2/OK SUPPORTI ELEVATORI PER TAPPEZZARE MOBILI

Questo tavolo èd adatto idealmente a confezione del mobile. Piano del tavolo orientabile è coperto con la piastra di polietilene bianca (PE) di spessore 10 mm.

## Estremi:

- La costruzione è fabbricata dai profilati di ferro e pistone a comando pneumatico.
- Comando a pedale èd effettuato attraverso i paletti-pedali.
- I tavoli avranno il terminale per abilitare un strumento pneumatico.
- I tavoli sono equipaggiati con una valvola di protezione, che previene la caduta d'una piano del tavolo sed alimentazione è sconnetta.
- Secondo l'analizi, consumo di energia con utilizzo del tavolo pneumatico è 15% meno, che con utilizzo le capre.
- Crescita di produttività minima con utilizzo del tavolo pneumatico è 14% insu, che con utilizzo le capre.

## Scheda tecnica:

Modello: ST-2/OK

Pressione d'esercizio: 6 bar (87 PSI)

Dimensione d'un piano del tavolo: 1600 mm x 1000 mm (63.99" x 39.37")

Pistone a comando pneumatico: D125x230

Altezza minima: 480 mm (18.89")

Altezza massima: 840 mm (33.07")

Carico ammissible: 90 kg (198.4 lbs)











