



Scansiona il codice

ST-3/O SUPPORTI ELEVATORI PER TAPPEZZARE MOBILI

Il tavolo ST-3 / O è dotato di piano girevole rivestito in moquette, guide scorrevoli in acciaio con sistema di frenatura a molla e blocca il piano del tavolo ogni 90 gradi.

Estremi:

- La costruzione è fabbricata dai profilati di ferro e pistone a comando pneumatico.
- Comando a pedale è effettuato attraverso i paletti-pedali.
- I tavoli avranno il terminale per abilitare un strumento pneumatico.
- I tavoli sono equipaggiati con una valvola di protezione, che previene la caduta d'una piano del tavolo sed alimentazione è sconnetta.
- I tavoli possono essere equipaggiati con una scatola per accessori di fortuna.
- Secondo l'analisi, consumo di energia con utilizzo del tavolo pneumatico è 15% meno, che con utilizzo le capre.
- Crescita di produttività minima con utilizzo del tavolo pneumatico è 14% insu, che con utilizzo le capre.

Spécifications:

Scheda tecnica:

Modello: ST-3/O

Pressione d'esercizio: 6 bar (87 PSI)

Dimensione d'un piano del tavolo: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")

Pistone a comando pneumatico: D125x600

Altezza minima: 430 mm (16.9")

Altezza massima: 1380 mm (54.3")

Carico ammissibile: 130 kg (286.6 lbs)



