



Scansiona il codice

TAVOLO ELEVATORE PNEUMATICO MOBILE A PANTOGRAFO ST-8

Il tavolo ST-8 è progettato per il trasporto di oggetti fino a 50 kg (ad esempio sacchi di cemento, componenti meccanici, fusioni metalliche, utensili, scatole di cartone pesanti, ecc.). Il tavolo è dotato di ruote con freno e di un piano di lavoro rivestito in acciaio inox. È presente una valvola di controllo che permette di impostare l'altezza del tavolo solo al minimo o al massimo. I pedali di comando si trovano su entrambi i lati del tavolo. Il tavolo è dotato di una maniglia ergonomica che ne facilita lo spostamento. Questa maniglia può essere rimossa per un trasporto più agevole e un ingombro minimo durante lo stoccaggio.

Caratteristiche principali:

- La solida struttura è realizzata con profili in acciaio e due cilindri pneumatici.
- I cilindri pneumatici sono azionati da due pedali.
- Il tavolo è dotato di un attacco per utensili pneumatici.
- Scollegando il cavo di alimentazione dell'aria, il tavolo non si ripiega.
- È stato dimostrato che l'utilizzo dei nostri tavoli elevatori riduce il consumo energetico del 15% rispetto ai cavalletti imbottiti.
- È stato osservato un aumento della produttività di almeno il 14% quando i dipendenti utilizzano i nostri tavoli elevatori al posto dei tradizionali cavalletti da tappezzeria.

Specifiche:

Modello: ST-8

Pressione di esercizio: 6 bar (87 PSI)

Dimensioni del piano del tavolo: 950 mm x 550 mm

Cilindro pneumatico: 2 x D80 x 290

Altezza minima: 350 mm

Altezza massima: 950 mm

Carico massimo: 50 kg

Dimensioni complessive (L x P x A): 1100 x 550 x 1070 mm



