+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

Escaneie o código

MESA DE CORTE DAS PERSIANAS DE ROLO UK-1 MAX (2.5 m)

O conjunto do equipamento é composto de:

- mesa de corte
- cortador transversal
- régua pneumática de fixação
- iluminação do tampo da mesa
- dispositivo para avançar o tecido

Nesta mesa pode-se cortar:

- tecido para fabricar persianas de rolo, roletas;
- tecidos diferentes duros, panos grossos, feltro, fibra sintética;
- todas as variedades de produtos de têxtil: tapetes, carpetes, tapetinhos, passadeiras, tapetes de entrada, alcatifas.

A mesa de corte das persianas de rolo consiste de uma construção de aço muito estável feita de perfis de aço encerrados. O perímetro do tampo de mesa para trabalhar é feito do aglomerado laminado com espessura de 25 mm. O tampo de mesa é protegido com uma cantoneira alumínica pintada com tinta em pó. A altura da mesa pode ser ajustada e nivelada horizontalmente com parafusos especiais.
O cortador transversal é fixado ao tampo de mesa. A vantagem dessa régua de corte consiste em que durante o corte somente o gume fino passa através do material grosso e não o pé do cortador.
Também é preciso prestar atenção ao baixo consumo de energia desse equipamento: o motor que inicia o movimento do gume redondo, serve para deslocar o dispositivo de corte pela guia, isto é, um motor cumpre duas funções. A seguinte vantagem é a ausência do funcionamento em vazio, isto é, o processo de corte ocorre em duas direcções. Em qualquer altura, ao apertar o botão no painel de controlo pode-se fazer parar a régua de corte e, por exemplo, mudar a direcção de corte ou continua-la.
No conjunto há uma régua pneumática de fixação que assegura uma pressão firme e estável do material a ser cortado. A ascensão e abaixamento da placa de fixação são efectuados por um joystick. A pressão de serviço do ar para a régua de fixação é de 3 a 5 atmosferas.
ATENÇÃO! Este equipamento é produzido por encomenda depois de terem sido discutidas cuidadosamente as necessidades do cliente. O prazo de fabrico é de 7 a 30 dias.

Especificações técnicas:

Comprimento do corte: até 2500 mm
Largura do tampo de mesa: 2770 mm
Comprimento da mesa pela linha de corte: 2600 mm ou mais
Largura total de mesa: 2960 mm
Comprimento total da mesa: 3560 mm ou mais
Altura da mesa: 900 mm
Velocidade de corte: 0.36 m/s
Velocidade de rotações do gume: 1400 rot./min
Diâmetro do gume: 125 mm
Alimentação: 380V ou 220V
Potência: 250W/410W
Cortador ultrasônico: -
Disco de corte mecânico: Há
Placa de fixação: Pneumática, de um lado
Ecrã: Há, como opção







