



QR-код

ЛЕНТОЧНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА R500

Ленточная раскройная машина R500 и R500/F (с инвертором для плавной регулировки скорости ленты для резки разных материалов) это компактное решение для раскроя небольших элементов.

Основные характеристики:

- Ленточная раскройная машина это мощное и универсальное устройство для резки ткани, кожи, картона, поролона, резины или бумаги.
- Каждая ленточная машина может быть оснащена специальной раскройной лентой (прямой, выпуклой, вогнутой или зубчатой), согласно типу материала.
- Столешницы могут быть изготовлены полностью гладкими или с воздушной подушкой.
- Каждая ленточная машина оснащена заточным устройством для ленты, с окошком для обзора процесса заточки и подставкой для сбора опавших частиц.
- Силидная конструкция изготовлена из стали окрашенной порошковым методом.
- Возможность регулировки высоты резки при помощи ручной прижимной лапки (заслонки ленты).
- Все машины оснащены механическим улавливателем ленты в случае разрыва ленты, и концевыми выключателями, которые предотвращают запуск машины, если лента не натянута или хоть одна дверца корпуса открыта.

Технические характеристики:

Модель: R500

Размер стола: 1200 x 1000 мм (47.25" x 39.35")

Габаритный размер: 1320 x 1200 x 1800 мм (51.95" x 47.25" x 70.85")

Высота резки: 190 мм (7.48")

Длина ленты: 2845 мм (111.8")

Вылет плеча: 500 мм (19.7")

Скорость вращения ленты: 0-14 м/с (45.9 фт/с)

Количество направляющих колес: 3

Питание (опция 230 V / 50 Гц): 400 В / 50 Гц

Мощность мотора: 1.1 кВт

Инвертер для регулировки скорости: Нет

Столешница с поддувом или без: Да

Заточное устройство: Да

Лампа для освещения: Да

Механический улавливатель ленты: Да

Пылесосная система (опция): Нет

Сенсорная панель управления: Нет

Кнопочная панель управления: Да

Колеса для перемещения: Да

Позиционер PR-3 (опция): PR-3_1S



