



Kodu tara

Temel özellikler:

- WK-1/HD (tek sütunlu) ve WK-2/HD (çift sütunlu) kontrol ve montaj liftleri; jaluzi, ahşap perde ve dış cephe panjurlarının kontrolü ve montajı için tasarlanmıştır.
- Makine gövdesi çelik ve eloksallı alüminyum profillerden üretilmiştir.
- Yükseklik ayarı pedallarla yapılır.
- Makine, yumuşak kalkış ve duruş sağlayan bir invertör ile donatılmıştır.
- Teknik bir sorun yaşanması durumunda yatay çubuğu kilitleyen ek bir kayar fren sistemi mevcuttur.

Teknik özellikler:

Standart dış boyutlar: 3000 x 3000 x 800 mm (118,1"/118,1"/31,4")*

Kaldırma hızı: ~0,3 m/s (11,8 inç/s)

Kaldırma yüksekliği: 2700 mm (106,2")

Voltaaj: 1~230 V / 3~400 V

Güç: 1,1 kW

Maksimum taşıma kapasitesi: 50 kg (110 lbs)

Raf ve tutucular isteğe bağlıdır.

* Talep üzerine özel ölçülerde üretim yapılabilir. Standart ekipman sadece TYP-2 stor perde tutucularını (2 adet) içerir. Diğer tutucular sipariş üzerine üretilir.

